



**ENDUIT EXTRA FINS POUR
FINITION DE QUALITE**

ENDUILUX

INTERIEUR

DÉFINITION

- ◀ Enduit de grande qualité pour finition satinée et brillante.
- ◀ Enduit de préparation de surface devant recevoir notre finition décorative **STUC ANTIQUE** ou **STUCCO**

PROPRIÉTÉ

- ◀ Bonne tenue à l'intérieur grâce à sa forte teneur en résine
- ◀ Grande facilités d'application

SUPPORTS

- ◀ **En intérieur** : surfaces verticales
 - Plâtres et dérivés,
 - Enduit de liants hydraulique imprimés
 - Bois imprimés

CARACTERISTIQUES

Aspect du film ▶ Blanc

Densité ▶ 1.70

Extrait sec en poids ▶ 70

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports

- ◀ Egrener, broser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre
- Ancien fonds préalablement nettoyés par lavage haute pression.

Application

- ◀ Appliquer une première couche d'**ENDUILUX** laisser secher, ponçer légèrement puis appliquer une deuxième couche .
- ◀ L'applications se fait à l'aide d'une lisseuse ou d'un couteau à enduire

Temp de séchage

- ◀ Sec : 6heures - Intervalle entre 2 couches : 8 heures

Consommation

- ◀ De 250 à 300 g/m2 en 2 passes

Conditionnement

- ◀ 4 Kg - 14Kg - 20Kg

LES PROFESSIONNELS DE PEINTURES