



VERNIS MARIN POUR BOIS

VERNIS MARIN

INTERIEUR - EXTERIEUR

DÉFINITION

- ◀ Vernis à base de résine glycérophtalique.

PROPRIÉTÉ

- ◀ Améliore la protection du bois
- ◀ Excellente tenue à l'extérieur

SUPPORTS

- ◀ Tous bois neufs, anciens, nus, remis à nu, bateau, meubles, boiseries, portes, panneaux.

CARACTERISTIQUES

- Aspect du film* ▶ Brillant
- Densité* ▶ 0.90+-0.05
- Diluant* ▶ Universelle W.S.U

MISE EN OEUVRE

- Préparation des supports*
 - ◀ Egrener, broser et dépoussiérer
 - ◀ Bien homogénéiser avant et pendant l'emploi.
 - ◀ Appliquer la 1ere couche diluer avec 5% de white spirit, puis léger ponçage suivi de la 2ème et 3ème couches (pour l'extérieur) tel que
- Application* ▶ Brosse ou rouleau : 0 à 5 %
- Temp de séchage* ▶ Sec : 6 heures - Recouvrable : 24 heures
- Consommation* ▶ De 8 à 10 m2/Kg
- Conditionnement* ▶ 800gr - 2.5Kg

LES PROFESSIONNELS DE PEINTURES